

## ЗАДВИЖКИ METALPOL ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ PN10/PN16

с 14 АВГУСТА 2015 г.  
 Цена за 1 шт., руб. с НДС

### Задвижки фланцевые с обрезиненным клином UG111(F4)



DN, мм	Межфланцевое расстояние	Цена, руб. с НДС, за 1 шт.
40	140	8 031,28
50	150	8 864,92
65	170	10 420,68
80	180	11 138,74
100	190	13 116,74
125	200	22 472,16
150	210	31 604,32
200	230	39 050,22
250	250	63 008,74
300	270	115 621,48
350	290	185 821,54
400	310	239 941,96
450	330	310 186,40
500	350	399 420,40
600	390	договорная

### Затвор из ВЧШГ двухэксцентриковая конструкция с ручным управлением



DN, мм	PN	Цена, с без НДС, за 1 шт.
400	16	465 784,36
450	16	525 488,82
500	16	637 543,74
600	16	728 702,50
700	16	882 409,96
800	16	957 801,48
900	16	договорная
1000	16	договорная
1200	16	договорная
1400	10	договорная
1500	10	договорная
1600	10	договорная

заказные позиции уточнять у проектной группы

### Затвор из ВЧШГ с ручным управлением



DN, мм	PN	Цена, руб. с НДС, за 1 шт.
200	16	49 967,20
300	16	54 696,20
350	16	68 996,20
400	16	76 780,98
500	16	127 192,98
600	16	257 192,98
700	16	485 753,48
800	16	587 892,18
900	16	договорная
1000	10	договорная
1200	10	договорная

### Телескопический шток



DN, мм	Длина штока	Цена, руб. с НДС, за 1 шт.
40/50	1,7-2,8 м	3 717,48
65/80		4 997,44
100-150		5 623,70
200		6 987,12
250-350		7 948,82
400/450		8 492,90
500/600	9 346,14	
40/50	2,0-2,5 м	ДОГ
65/80		ДОГ
100-150		ДОГ
200		ДОГ
250-350		ДОГ
400/450		ДОГ
500/600	ДОГ	

Для установки телескопического штока на задвижку от d400 мм необходим квадратный наконечник (для использования Т-образного ключа)

### Ковер чугунный



Д штурвала, мм	Цена, руб. с НДС, за 1 шт.
DN 50 - DN 1200	5 725,16

### Автоматический воздушный клапан (вантуз) 2-го дей.



DN, мм	Цена, руб. с НДС за 1 шт.
50 (PN16/25)	38 800,00
100(PN16/25)	67 990,00
150(PN16/25)	97 900,00
200(PN16)	договорная

В программу поставок входят задвижки диаметром **свыше 600 мм**,  
 а также продукция **следующих товарных групп**:

- ножевые (шиберные) задвижки;
- затворы дисковые (центриковые);
- затворы поворотно-дисковые (с двойным эксцентриком).
- специальная соединительная арматура;
- обратные клапаны;

**По заказу покупателя задвижки могут быть подготовлены под электропривод.**